

ZESTAWY AUTOBUSOWE ZIMA 2011/2012

ZDJĘCIE	MODEL	OPIS	CENA NETTO
MONITORY DO AUTOBUSU			
	12"	o przekątnej 12 cali (około 30 cm). Zasilanie 12V, dla instalacji 24V zasilanie poprzez reduktor napięcia -REN-24/12 (opisany na 2 stronie). odpowiedni do minibusu	659,00 zł
	15"	•wysokiej jakości aktywna matryca LCD 15 cali (ok.38 cm) o szerokim kącie oglądania •obsługa dwóch źródeł obrazu AV1/AV2 •TV-Tuner •systemy: PAL/NTSC/SECAM •jasność 500:1, kontrast 850:1 •format 16:9 •rozdzielczość 1224x768 •wejscia audio/video RCA czincze AV •zasilanie 12V, dla instalacji 24V zasilanie poprzez reduktor napięcia -REN-24/12 (opisany na 2 stronie) •wbudowane 2 lampki podświetlające •niski pobór mocy: do 15W	799,00 zł
	17"	•wysokiej jakości aktywna matryca LCD 17 cali (ok.43 cm) o szerokim kącie oglądania •obsługa dwóch źródeł obrazu AV1/AV2 •TV-Tuner •systemy: PAL/NTSC/SECAM •jasność 500:1, kontrast 850:1 •format 16:9 •rozdzielczość 1440x900 •wejscia audio/video RCA czincze AV •zasilanie 12V, dla instalacji 24V zasilanie poprzez reduktor napięcia -REN-24/12 (opisany na 2 stronie)•wbudowane 2 lampki podświetlające •niski pobór mocy: do 15W	899,00 zł
	19"	•wysokiej jakości aktywna matryca LCD 19 cali (ok.48 cm) o szerokim kącie oglądania •obsługa dwóch źródeł obrazu AV1/AV2 •nadajnik IR do bezprzewodowych słuchawek •TV-Tuner •systemy: PAL/NTSC/SECAM •jasność 500:1, kontrast 850:1 •format 16:9 •rozdzielczość 1680x1050 •wejscia audio/video RCA czincze AV •nadajnik FM •zasilanie 12V, dla instalacji 24V zasilanie poprzez reduktor napięcia -REN-24/12 (opisany na 2 stronie) •wbudowane 2 lampki podświetlające •niski pobór mocy: do 20W	1 099,00 zł
DVD DO AUTOBUSU			
	SONY DVD MEX PILOT	RADIOODTWARZACZ Z DVD/MP3/DiVX Moc 4 x 52W S-MOSFET, 24-bitowy przetwornik C/A, DRIVE-S II, Odtwarzanie formatów MP3 / WMA / DVD / DVD-R/RW / DVD-R Dual Layer / DVD+R/RW / DVD+R Dual Layer / VCD / CD / SVCD / DivX , Funkcja KARAOKE, Funkcja PICTURE EQ, Wyświetlanie listy utworów, Przednie wejście AUX, Korektor EQ 7, Tuner z RDS, wyjście na wzmacniacz - 1 para, Pilot RM-X166, Zasilanie 12V	699,00 zł
	JVC DVD KD-DV PILOT	RADIOODTWARZACZ Z DVD/MP3/DiVX Kompatybilność z DVD-R/-RW, +R/+RW. MP3/WMA kompatybilne z ID3/WMA. Kompatybilny z CD/CD-R/CD-RW. Maksymalna moc wyjściowa: 45W x 4.Przednie wejście AUX, cEQ. DAB Ready II. DTS/Dolby Digital/MPEG Audio (2 kanały). 24-bitowy przetwornik DAC (Audio). Terminal wyjścia liniowego. Terminale wyjść video. Optyczne wyjście cyfrowe. Wielofunkcyjne pokrętko . Wielofunkcyjny pilot. Zasilanie 12V.	599,00 zł
	DVD model 05 PILOT	ODTWARZACZ DVD/MP3/DiVX Odtwarza płyty DVD/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW/ VCD/SVCD/DVCD/CD-R/CD-RW/MP3/JPEG/JPG/MPEG. Montaż w miejsce radia samochodowego lub za pomocą uchwytów (w komplecie). Wyjście Video. 2 wyjścia Audio stereofoniczne do podłączenia wzmacniacza. Zasilanie 12V. Możliwość wyświetlania obrazu w formacie 16:9 i 4:3. Menu ekranowe OSD. Wszystkie funkcje obsługiwane z pilota. System antywstrząsowy ESP	389,00 zł
RADIOODTWARZACZE DO AUTOBUSU			
	SONY CD-MP3	RADIOODTWARZACZ Z CD/MP3 Odtwarzanie płyt CD/CD-R/CD-RW/MP3/WMA, CD Text, dwa kolory podświetlenia, korektor barwy dźwięku, tuner FM RDS-EON, MW, 4X50W (S-MOSFET), gniazdo AUX (typu mały jack) na front-panelu, współpraca ze wzmacniaczem autobusowym, zasilanie 12V	319,00 zł
	JVC CD-MP3	RADIOODTWARZACZ Z CD/MP3 Odtwarzanie płyt CD/CD-R/CD-RW/MP3/WMA, CD Text, tuner FM RDS-EON, MW, LW (długie), 4X50W (S-MOSFET), gniazdo AUX (typu mały jack) na front-panelu, współpraca ze wzmacniaczem autobusowym, zasilanie 12V	299,00 zł
	BLAUPUNKT CD-MP3 BUENOS AIRES	RADIOODTWARZACZ Z CD/MP3 Odtwarzanie płyt CD/CD-R/CD-RW/MP3/WMA, tuner FM RDS-EON, MW, LW (długie), 4X50W (S-MOSFET), gniazdo AUX (typu mały jack) na front-panelu, zasilanie 12V, współpraca ze wzmacniaczem autobusowym.	337,00 zł

WZMACNIACZE			
	PMB 2X50B	WZMACNIACZ AUTOBUSOWY Z MIKSEREM I REDUKTOREM NAPIĘCIA zasilanie +24V , wejścia do podłączenia radioodtwarzacza, DVD, mikrofonu, wyjściowe napięcie zasilania dla radioodtwarzacza +14V, wyjściowe napięcie sterujące +24V/1A, max moc wyjściowa 2x50W, wymiary standardowego radioodtwarzacza samochodowego. Kolor czarny lub srebrny.	359,00 zł
	PMA 2X35	WZMACNIACZ Z MIKSEREM zasilanie +12V , wejścia do podłączenia radioodtwarzacza, DVD, mikrofonu, max moc wyjściowa 2x35W, możliwa współpraca z tubami, wymiary standardowego radioodtwarzacza samochodowego	349,00 zł
	PMA 4X25	WZMACNIACZ Z MIKSEREM zasilanie +12V , wejścia do podłączenia radioodtwarzacza, DVD, mikrofonu, max moc wyjściowa 4x25W, możliwa współpraca z tubami, wymiary standardowego radioodtwarzacza samochodowego	389,00 zł
	WM-100	WZMACNIACZ Z MIKROFONEM do Mikrobusów . Do bezpośredniej współpracy z radioodtwarzaczem posiadającym wejście AUX (typu mały jack) na front-panelu. Zasilanie 12V poprzez gniazdo zapalniczki. Gwarantowana współpraca z radioodtwarzaczem Sony model CDX-GT200 . Pasmo przenoszenia 60-17000Hz, długość przewodu 2m.	149,00 zł
	LS 901 WM	MIKROFON BEZPRZEWODOWY ZE WZMACNIACZEM Do bezpośredniej współpracy z radioodtwarzaczem posiadającym wejście AUX (typu mały jack) na front-panelu. Zasilanie 12V . Gwarantowana współpraca z radioodtwarzaczem Sony model CDX-GT200 lub MEX DV-1000 .	245,00 zł
AKCESORIA			
	MDU	MIKROFON DYNAMICZNY Pasmo przenoszenia 60-17000Hz, Impedancja 600 ohm, Czułość -52dB, Wbudowany wyłącznik (wyciszenie- mute), Średnica przewodu 6 mm, Długość przewodu 3,5m, Rodzaj obudowy: metalowa. Współpraca ze wzmacniaczem autobusowym PMB 2X50 lub PMA 2X35, 4X25. W komplecie uchwyt	44,00 zł
	model 101	MIKROFON BEZPRZEWODOWY Funkcja mute (wyciszenie), częstotliwość 174-216MHz, zasięg działania 50m, czułość 3uV dla 30dB, pasmo 50Hz-15KHz, zasilanie odbiornika 12V , zasilanie mikrofonu bateria 9V (w zestawie). W komplecie kabel do podłączenia odbiornika do wzmacniacza i kabel zasilania. Współpraca ze wzmacniaczem autobusowym PMB2X50 lub PMA2X35, 4X25.	145,00 zł
	GĘSIA SZYJKA	MIKROFON DYNAMICZNY typu GĘSIA SZYJKA Przeznaczony do montażu "na stałe" (przykręcany do podłoża), Praktyczny w użyciu dzięki możliwości regulacji-przeginania szyjki (gęsia szyjka). Zastosowanie np. w autobusach, tramwajach. Wbudowany wyłącznik (wyciszenie- mute). Pasmo przenoszenia 60-17000Hz, Impedancja 600 ohm, Czułość -52dB, Długość przewodu ok 3m, Rodzaj obudowy -metalowa. Współpraca ze wzmacniaczem autobusowym PMB 2X50 lub PMA 2X35, 4X25.	199,00 zł
	REN-24/12/4A	REDUKTOR NAPIĘCIA Z 24V NA 12V Do obniżenia napięcie w instalacji elektrycznej z +24V do około +14V, zapewniając stabilność napięcia wyjściowego. Zastosowanie w samochodach ciężarowych, autobusach do zasilania monitorów LCD , radioodtwarzaczy samochodowych, CB i innych urządzeń wymagających napięcia zasilania +12V.	64,00 zł
	REN-24/12/10A		109,00 zł
	24V/230V 50Hz 150W	PRZETWORNICZKA Z 24V NA 230V/50Hz Przetwornica napięcia z akumulatora (24V) na napięcie sieci energetycznej 230V/50Hz. Przydatna do zasilania urządzeń wymagających napięcia przemiennego 230V. Moc 150W. Dostępna również 500W	99,00 zł
	ANTENA TV SATURN	Antena telewizyjna wielokierunkowa ze wzmacniaczem. Kanały TV 6-60. Wzmocnienie wzmacniacza 28 dB. Impedancja wyjściowa 75 Ohm. Zasilanie 12V	65,00 zł
	GŁOŚNIK S 132S	Głośniki wraz z osłonami (metalowe grille) przeznaczone do montażu w autobusach. Średnica 10cm moc 60W/4ohm. Odpowiednie dla proponowanych przez nas wzmacniaczy.	25,00 zł
	GŁOŚNIK TUBOWY SC-25P	Głośnik odporny na warunki atmosferyczne . Moc 25W/8ohm. Natężenie dźwięku 100dB. Obudowa aluminiowa.	70,00 zł

ZAMÓWIENIA:

tel./fax: 052 37 50 766;
e-mail: handel@eltra.pl

tel. kom. 608 026 101 lub 508 342 310



zawsze aktualne informacje w internecie na
www.eltra.pl

Wszystkie wyroby objęte są gwarancją.
Przy zakupie powyżej 1000,00 zł (netto) wysyłka gratis.
Wszystkie ceny są cenami netto, należy doliczyć 23% VAT.